

HSS – pilové kotouče na kov dle ČSN 222913



Materiál:

ocel, litina, barevné kovy, plasty

Použití:

určeno pro řezy do velké hloubky, prořezávání drážek a řezání silnostěnných profilů (síla stěny nad 2,5 mm), plného materiálu a materiálů, které tvoří delší třísky

Stroj:

řezací stroje a obráběcí centra

Charakteristika:

- » HSS pilové kotouče s polohrubým ozubením
- » stranový podbrus, standardně bez vedlejších unášecích otvorů a unášecích drážek pro péro na hřídeli
- » ozubení typu A (na zakázku AW)
- » mezizubní prostor pro odvádění třísek není ve srovnání s jemným ozubením dle normy ČSN 222910 tolik redukován, což umožňuje snadnější odvod třísek
- » přesnost a stranový výbrus odpovídá ČSN 222913

Pilové kotouče dle ČSN 222913, polohrubé ozubení, tvar zubů A

D [mm]	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	275	315
dH7 [mm]	5	8	8	10	13	16	22	22	22/27	32	32	32	32	32	32/40
B [mm]	Počet zubů														
0,50					48	64									
0,60					48	64	64	80							
0,80					40	48	64	64	80						
1,00					40	48	48	64	80	100					
1,20					40	40	48	64	80	100					
1,60					32	40	48	64	80	80	100	124	124		
2,00					32	40	40	64	64	80	100	100	100	128	
2,50					32	40	40	48	64	80	80	100	100	128	128
3,00					24	40	40	48	64	64	80	100	100	100	100
3,50					24	40	40	48	48	64	80	80	100	100	100
4,00					24	32	32	48	48	64	64	80	80	100	100
4,50					24	32	32	40	48	64	64	64	80	100	100
5,00					24	32	32	40	48	64	64	64	80	80	100
5,50					24	32	32	40	48	64	64	64	80	80	100
6,00					24	32	32	40	48	50	64	64	80	80	80