

HSS – pilové kotouče na kov dle ČSN 222916



Materiál:	ocel, litina, barevné kovy
Použití:	určeno pro řezy do velké hloubky, prořezávání drážek a řezání silnostěnných profilů (síla stěny nad 2,5 mm), plného materiálu a materiálů, které tvoří delší třísky
Stroj:	řezací stroje a obráběcí centra

Charakteristika:

- » HSS pilové kotouče s hrubým ozubením
- » stranový podbrus, standardně bez vedlejších unášecích otvorů a unášecích drážek pro péro na hřídeli
- » ozubení typu B (na zakázku BW)
- » mezizubní prostor pro odvádění třísek není ve srovnání s jemným ozubením A tolik redukován, což umožňuje snadnější odvod třísek
- » přesnost a stranový výbrus odpovídá ČSN 222916

Pilové kotouče dle ČSN 222916, hrubé ozubení, tvar zubů B																
D [mm]	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	275	315	
dH7 [mm]	5	8	8	10	13	16	22	22	22/27	32	32	32	32	32	32/40	
B [mm]	Počet zubů															
1,00							40	40	52	64	80					
1,20							32	40	50	64	64	80				
1,60							32	40	50	50	64	80	80	80		
2,00							32	32	40	50	64	64	80	80	100	
2,50							32	32	40	50	50	64	64	80	80	80
3,00							24	32	40	40	50	64	64	64	80	80
3,50							24	32	40	40	50	64	64	64	80	80
4,00							24	26	32	40	50	50	50	64	80	80
4,50							24	26	32	40	50	50	50	64	84	80
5,00							24	26	32	40	40	50	50	64	64	64
5,50							24	26	32	40	40	50	50	64	64	64
6,00							20	26	32	32	40	50	50	50	50	64